

DATI Linea elettrica inducente

Denominazione Linea	MANFREDONIA - MANFREDONIA SUD
Codice identificativo Linea	23179BA1
Alternata/Continua	Alternata
Valore tensione nominale	150kV

TRATTA interferente

dal sostegno:	77
al sostegno:	MANF
Corrente max:	480 A
tipologia di tratta:	TERNA SEMPLICE
Materiale conduttore:	Lega Alluminio-Acciaio
Sezione conduttore:	307,75 mmq
Numero/Diamentro conduttore:	1 X 22,805 mm
Materiale fune di guardia:	Acciaio
Diametro fune di guardia:	10,5 mm



TERNA GROUP

PROGETTO AQP -- Impianto di sollevamento di Manfredonia al servizio del serbatoio di Coppa Pilla

Distanza <3000m

CARATTERISTICHE Geometriche

					Conduttori (valori in m)						Fune di guardia (valori in m)	
Numero SOSTEGNO	Fuso UTM/WGS84	Coordinata Est Base sostegno	Coordinata Nord Base sostegno	Quota s.l.m. Base sostegno (m)	Altezza conduttore basso/laterale sx. (Altezza utile sostegno)	Distanza dall'asse linea conduttore basso/laterale sx	Altezza conduttore medio/centrale	Distanza dall'asse linea conduttore medio/centrale	Altezza conduttore alto/laterale dx	Distanza dall'asse linea conduttore alto/laterale dx	Altezza fune di guardia (altezza totale sostegno)	Distanza dall'asse linea delle fune di guardia
23179B1-077-----S		33 570536.82	4608973.49	83.22	23.08	-3.59	25.27	3.54	27.61	-3.17	33.31	0.00
23179B1-078-----S		33 570898.78	4609145.01	82.91	21.80	-4.04	24.03	3.33	26.30	-3.38	32.04	0.00
23179B1-079-----S		33 571259.85	4609316.23	80.69	21.64	-3.96	23.87	3.30	26.16	-3.39	31.87	0.00
23179B1-080-----S		33 571621.70	4609487.77	78.84	21.74	-3.96	24.01	3.29	26.23	-3.37	32.03	0.00
23179B1-081-----S		33 571982.70	4609658.87	77.46	21.72	-3.94	23.98	3.38	26.20	-3.34	32.00	0.00
23179B1-082-----S		33 572340.62	4609828.41	77.32	21.62	-3.94	23.91	3.34	26.17	-3.36	31.91	0.00
23179B1-083-----S		33 572686.60	4609992.38	74.65	24.91	-3.93	27.17	3.34	29.37	-3.36	35.16	0.00
23179B1-084-----S		33 573049.51	4610164.46	74.81	21.87	-3.97	24.07	3.40	26.33	-3.30	32.02	0.00
23179B1-085-----S		33 573408.17	4610334.47	72.67	25.02	-4.02	27.15	3.31	29.41	-3.34	35.15	0.00
23179B1-086-----S		33 573770.59	4610506.16	69.78	21.46	-4.44	23.71	3.46	25.92	-3.58	31.66	0.00
23179B1-087-----S		33 574014.36	4610491.50	66.53	12.30	-4.34	14.69	3.52	16.93	-3.57	22.63	0.00
23179B1-088-----S		33 574229.54	4610290.45	58.33	18.57	-4.38	20.86	3.53	23.05	-3.51	28.87	0.00
23179B1-999-MANF-S		33 574249.30	4610152.14	55.00	12.46	-2.94	11.92	0.08	11.79	3.09	15.98	6.04